

Wymiary użytkowe zabudów skrzyniowych

Opel Movano - podwozie

	Kabina pojedyncza						Kabina załogowa (podwójna / doka)					
	Napęd przedni FWD		Napęd tylny RWD				Napęd przedni FWD		Napęd tylny RWD			
	L2	L3	L2 SRW	L3 SRW	L3 DRW	L4 DRW	L2	L3	L2 SRW	L3 SRW	L3 DRW	L4 DRW
Wymiar wewnętrzny (min./max) [mm.]	3200 / 3450	3850 / 4200	3200 / 3450	3850 / 4200	3650 / 3950	4300 / 4650	2450	3100 / 3450	2450 / 2800	3100 / 3450	2900	3550 / 3900
Wymiar maksymalny z przedłużeniem*	-	4800	4250	5700	-	5400	-	4000	3200	4950	-	4400

FWD – Front Wheel Drive – Napęd na przednią oś

RWD – Rear Wheel Drive – Napęd na oś tylną

SRW – Single Rear Wheels – Koła tylne pojedyncze

DRW – Double Rear Weels – Koła tylne podwójne/bliźniacze (zamiennie z oznaczeniem TW – Twin Wheels)

* - producent samochodu bazowego nie dla wszystkich podwozi przewidział możliwość przedłużenia ramy nośnej pojazdu bazowego. Przedłużenie polega na uzupełnieniu ramy pojazdu bazowego o stalową dokładkę w kolorze nadwozia, przeniesienie tylnej belki antypodjazdowej, wydłużenie wiązek elektrycznych oraz przeniesienie świateł tylnych. Przedłużenie powoduje utrudnienie lub uniemożliwienie montażu haka i/lub windy towarowej.

w. 1.0 data utworzenia 11 kwietnia 2011 r.